



\*可选配件



## 产品特性

- 灯具颜色: 金属灰+白色面板
- 主体材质: 压铸铝
- 光学系统: 透镜+面板
- 灯具外观: 金属质感
- 投射方向: 垂直0~30°、水平0~355°
- 防护等级: IP20 可选配IP44防水组件
- 环境温度: -20°~40°
- 重量: 131g

## 产品规格

- 开孔尺寸: Ø55mm
- 功率: 7W
- 光束角度: 15°、24°、36°
- 天花厚度: 2mm~25mm
- 安装方式: 嵌入式
- 吊顶空间: 大于100mm
- 防眩角度: 40°
- 输入电压: 220~240V~50Hz
- 输入电流: 33mA
- 显指: Ra92
- 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
- 光通量: 406lm、423lm、452lm、469lm (15°)  
449lm、468lm、501lm、519lm (24°)  
480lm、500lm、536lm、556lm (36°)

以下可调光款为可控硅调光; 0-10V调光:T改为M

| 色温    | 可调光 | 不可调光 | 光束角 | 型号                | h(m) | D(cm) | average (lx) | center (lx) | 光通量图 |
|-------|-----|------|-----|-------------------|------|-------|--------------|-------------|------|
| 2700K | 可   | 不可   | 15° | TSF2055W07-TB2715 | 1.0  | 29    | 2543         | 3650        | 15°  |
|       | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-NB2715 | 1.0  | 29    | 2649         | 3802        |      |
| 3000K | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-TB3015 | 2.0  | 57    | 636          | 913         |      |
|       | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-NB3015 | 2.0  | 57    | 662          | 951         |      |
| 3500K | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-TB3515 | 3.0  | 86    | 315          | 452         | 15°  |
|       | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-NB3515 | 3.0  | 86    | 315          | 452         |      |
| 4000K | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-TB4015 | 4.0  | 114   | 184          | 264         |      |
|       | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-NB4015 | 4.0  | 114   | 177          | 254         |      |
| 2700K | 可   | 不可   | 24° | TSF2055W07-TB2724 | 1.0  | 39    | 1610         | 2354        | 24°  |
|       | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-NB2724 | 1.0  | 39    | 1677         | 2452        |      |
| 3000K | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-TB3024 | 2.0  | 79    | 403          | 589         |      |
|       | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-NB3024 | 2.0  | 79    | 419          | 613         |      |
| 3500K | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-TB3524 | 3.0  | 118   | 199          | 292         | 24°  |
|       | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-NB3524 | 3.0  | 118   | 186          | 273         |      |
| 4000K | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-TB4024 | 4.0  | 157   | 116          | 170         |      |
|       | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-NB4024 | 4.0  | 157   | 112          | 164         |      |
| 2700K | 可   | 不可   | 36° | TSF2055W07-TB2736 | 1.0  | 62    | 795          | 1217        | 36°  |
|       | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-NB2736 | 1.0  | 62    | 828          | 1268        |      |
| 3000K | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-TB3036 | 2.0  | 123   | 207          | 317         |      |
|       | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-NB3036 | 2.0  | 123   | 222          | 339         |      |
| 3500K | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-TB3536 | 3.0  | 184   | 98           | 151         | 36°  |
|       | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-NB3536 | 3.0  | 184   | 92           | 141         |      |
| 4000K | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-TB4036 | 4.0  | 246   | 57           | 88          |      |
|       | 可   | 不可   |     | TSF2055W07-NB4036 | 4.0  | 246   | 55           | 85          |      |