



防眩天花灯(Ø75)



- 柔光片
 - 防眩网
 - 防眩杯(亮银)
 - 防眩杯(哑黑)
 - 防眩杯(白色)
- *可选配件



产品特性

灯具颜色: 金属灰+白色面板
 主体材质: 压铸铝
 光学系统: 透镜+防眩杯
 灯具外观: 金属质感
 投射方向: 水平0-35°
 防护等级: IP20 可选配IP44防水组件
 环境温度: -20°~40°
 重量: 272g

产品规格

开孔尺寸: Ø75mm
 功率: 15W
 光束角度: 15°、24°、36°、60°
 天花厚度: 2mm-25mm
 安装方式: 嵌入式
 吊顶空间: 大于115mm
 防眩角度: 40°

输入电压: 220-240V~50Hz
 输入电流: 70mA
 显指: Ra92
 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
 光通量: 796lm、829lm、887lm、943lm (15°)
 891lm、928lm、993lm、1030lm (24°)
 950lm、989lm、1058lm、1098lm (36°)
 819lm、853lm、912lm、947lm (60°)

以下可调光款为可控硅调光; 0-10V调光:T改为M

2700K
 TSD6075W15-TB2715
 TSD6075W15-NB2715

可调光
不可调光

15°

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	29	4986	7157
2.0	57	1246	1789
3.0	86	554	795
4.0	114	312	447

3000K
 TSD6075W15-TB3015
 TSD6075W15-NB3015

可调光
不可调光

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	29	5193	7455
2.0	57	1298	1864
3.0	86	577	828
4.0	114	325	466

3500K
 TSD6075W15-TB3515
 TSD6075W15-NB3515


可调光
不可调光

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	29	5557	7977
2.0	57	1389	1994
3.0	86	617	886
4.0	114	347	499

4000K
 TSD6075W15-TB4015
 TSD6075W15-NB4015

可调光
不可调光

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	29	5909	8483
2.0	57	1477	2121
3.0	86	657	943
4.0	114	369	530



2700K
 TSD6075W15-TB2724
 TSD6075W15-NB2724

可调光
不可调光

24°

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	39	3018	4454
2.0	79	755	1114
3.0	118	335	495
4.0	158	189	278

3000K
 TSD6075W15-TB3024
 TSD6075W15-NB3024

可调光
不可调光

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	39	3144	4640
2.0	79	786	1160
3.0	118	349	516
4.0	158	197	290

3500K
 TSD6075W15-TB3524
 TSD6075W15-NB3524


可调光
不可调光

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	39	3364	4965
2.0	79	841	1241
3.0	118	374	552
4.0	158	210	310

4000K
 TSD6075W15-TB4024
 TSD6075W15-NB4024

可调光
不可调光

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	39	3489	5150
2.0	79	872	1288
3.0	118	388	572
4.0	158	218	322



2700K
 TSD6075W15-TB2736
 TSD6075W15-NB2736

可调光
不可调光

36°

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	62	1573	2386
2.0	123	393	596
3.0	184	175	265
4.0	246	98	149

3000K
 TSD6075W15-TB3036
 TSD6075W15-NB3036

可调光
不可调光

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	62	1639	2485
2.0	123	410	621
3.0	184	182	276
4.0	246	102	155

3500K
 TSD6075W15-TB3536
 TSD6075W15-NB3536


可调光
不可调光

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	62	1754	2659
2.0	123	439	665
3.0	184	195	296
4.0	246	110	166

4000K
 TSD6075W15-TB4036
 TSD6075W15-NB4036

可调光
不可调光

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	62	1819	2758
2.0	123	455	690
3.0	184	202	307
4.0	246	114	172



2700K
 TSD6075W15-TB2760
 TSD6075W15-NB2760

可调光
不可调光

60°

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	91	788	1188
2.0	181	197	297
3.0	271	88	132
4.0	362	49	74

3000K
 TSD6075W15-TB3060
 TSD6075W15-NB3060

可调光
不可调光

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	91	821	1230
2.0	181	205	309
3.0	271	91	138
4.0	362	51	77

3500K
 TSD6075W15-TB3560
 TSD6075W15-NB3560

可调光
不可调光

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	91	879	1324
2.0	181	220	331
3.0	271	98	147
4.0	362	55	83

4000K
 TSD6075W15-TB4060
 TSD6075W15-NB4060

可调光
不可调光

h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)
1.0	91	911	1374
2.0	181	228	343
3.0	271	101	153
4.0	362	57	86

